



## PIELĘGNACJA I UŻYTIOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

---

### SPIS TREŚCI

1. Informacje ogólne	2
2. Pielęgnacja i konserwacja podłogi olejowanej	3-4
3. Pielęgnacja i konserwacja podłogi lakierowanej	5

---



## PIELĘGNACJA I UŻYTIOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

---

### INFORMACJE OGÓLNE

Podstawową czynnością zapobiegającą niszczeniu podłogi jest utrzymanie na niej czystości. Wskazane jest codzienne czyszczenie podłogi polegające na usuwaniu zabrudzeń, a zwłaszcza kurzu i piasku za pomocą płaskiego mopa, miękkiej szczotki lub odkurzacza. Rozlany płyn lub żywność należy natychmiast wytrzeć za pomocą ściereczki lub ręczników papierowych. Drobinę piasku i brudu wnoszone na podłogę mogą działać negatywnie na jej wygląd. Ziarna piasku wbite w podeszwę obuwia lub spodnią część mebli suwanych (np. krzesła, fotele), działają na powierzchnię podłogi niczym papier ścierny. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwać jak najszybciej. W miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu, np. przy drzwiach wejściowych i z tarasu, a także w przedpokoju, wskazane jest ułożenie wycieraczki lub dywanika. Zwierzęta domowe mogą przyczynić się do powstawania zarysowań na powierzchni podłogi. Meble, krzesła, donice i inne elementy wyposażenia wewnątrz należy podkleić podkładkami filcowymi, a w krzesłach obrotowych należy zastosować specjalne kółka lub pod spodem umieścić matę zabezpieczającą. W pomieszczeniu należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza (18-22°C, 45-60% wilgotności). W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia, wilgotność powietrza może spaść do bardzo niskiego poziomu a przez to deski mogą ulec przesuszeniu. Efektem przesuszenia desek podłogowych jest powstanie między nimi nadmiernych szczelin, a nawet spękań poszczególnych desek. W celu zminimalizowania tego zjawiska, w okresie grzewczym należy używać w pomieszczeniach nawilżaczy powietrza.



## PIELĘGNACJA I UŻYTIOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ

#### Pielęgnacja podłogi olejowanej

Do codziennej pielęgnacji podłóg olejowanych, stosujemy środki przewidziane do podłóg zabezpieczonych olejowoskami. Jako produkt rekomendowany proponujemy środek: **Saicos Ecoline Wash Care**. Jest to środek służący do pielęgnacji i nie zabezpiecza podłogi przed uszkodzeniami mechanicznymi. Środek ten jest skoncentrowanym dodatkiem do wody zawierającym roślinne mydła i naturalne dodatki pielęgnacyjne. Czyszczenie należy przeprowadzać za pomocą mopa płaskiego z miękką nakładką bawełnianą lub ręcznika. Mop lub ręcznik należy dokładnie wyźymać, a podłogę po umyciu, należy wytrzeć do sucha. Celem usunięcia uporczywych plam proponujemy stosować środek **Saicos Magic Cleaner**. Przed zastosowaniem środków należy zapoznać się instrukcją obsługi.

#### Konserwacja podłogi olejowanej

Konserwacja podłogi poprzez olejowanie, jest zalecana minimum dwa razy w roku. Ilość zabiegów konserwacyjnych jest jednak uzależniona od stopnia zużycia warstwy wierzchniej podłogi. Dla przykładu, podłoga zabezpieczona olejowoskiem ulegnie szybszym procesom niszczenia, gdy jest zainstalowana, w pomieszczeniach o zwiększonej używalności, gdzie często poruszamy się w obuwiu.

Podłoga jest jednym z najbardziej podatnych na uszkodzenia stref domu/mieszkania. Poddana jest działaniu mebli, krzesel, stołów, rozkładanych łóżek, działaniu naszego poruszania się, częstokroć w użytkowaniu podłogi znaczącą rolę odgrywają zwierzęta domowe. Aby przez długie lata cieszyć się pięknym wyglądem podłogi, należy w odpowiedni sposób o nią dbać. W celu zabezpieczenia podłogi i uzupełnienia warstwy olejowosku, należy dokonywać prac konserwatorskich. Do bieżącej konserwacji naszych podłóg, zalecamy **Saicos Ecoline Wax Care Spray**. Podłogę wymytą uprzednio środkiem **Ecoline Wash Care** należy równomiernie pokryć środkiem **Ecoline Wax Care Spray**. Olej наносimy płaskim mopem lub szmatką, wzdłuż desek. Środkiem należy pokryć całą powierzchnię podłogi, aż do uzyskania jednolitej barwy i połysku. Po naniesieniu, powierzchnię pozostawiamy do wyschnięcia. W razie konieczności, czynność można powtórzyć. Środek ten to rozcieńczony olej na bazie naturalnych składników, mający za zadanie uzupełnić ubytki w warstwie oleju oraz zabezpieczyć podłogę. **Ecoline Wax Care Spray** stosujemy na podłogi: profilaktycznie oraz w sytuacji wystąpienia pierwszych objawów zużycia się warstwy wierzchniej podłogi. Częstotliwość nakładania jest zależna od stopnia zużycia podłogi. **Ecoline Wax Care** można stosować często. Przed zastosowaniem środków należy zapoznać się instrukcją obsługi.

#### Trwała konserwacja pomontażowa oraz okresowa pielęgnacja podłogi olejowanej.

Do trwałego zabezpieczenia profilaktycznego podłóg olejowanych zaraz po montażu oraz do okresowej pielęgnacji zalecany jest środek **Lareco Wax Premium**.

**Lareco Wax Olejowosk Bezbarwny Mat** – produkt na bazie naturalnych olejów i wosków roślinnych, specjalnie stworzony do każdego rodzaju podłóg drewnianych i korkowych. Wnika głęboko w drewno i pozwala mu "oddychać", zapewniając długotrwałą ochronę. Powierzchnia pokryta **Lareco Wax** jest odporna na wodę i brud. Niewrażliwy na działanie kawy, wina czy soków. Powierzchnie pokryte olejowoskiem Lareco są łatwe w utrzymaniu, czyszczeniu i renowacji.

#### Kiedy należy konserwować podłogę?

W momencie pojawienia się następujących objawów: matowienie warstwy wierzchniej, pojawianie się powierzchniowych zarysowań, wyczuwalna szorstkość warstwy wierzchniej, różnice w matowości, zanikanie koloru, pojawienie się uszkodzeń mechanicznych – należy dokonać konserwacji podłogi.

W przypadku użytkowania podłóg barwionych, należy nie dopuścić do przetarcia warstwy koloryzującej podłogi.

Podłogi Lareco wykonane są w kolejności:

1. Wykończenie mechaniczne powierzchni deski, szlif, szczotka etc.
2. Uzyskanie koloru, barwienie.
3. Warstwy zabezpieczające – olejowoski, lakiery bezbarwne.

Ostatnie nałożone warstwy zabezpieczające są bezbarwne. Te warstwy chronią podłogę przed uszkodzeniami. Tę warstwę należy uzupełniać przez wykonywanie prac konserwatorskich. Odpowiednie w czasie, stosowanie środków pielęgnacyjnych pozwoli na długie użytkowanie podłogi, bez konieczności prac mechanicznych lub naprawczych typu – cyklizowanie, szlifowanie. W sytuacji naprawy warstwy wierzchniej. Gdy nie uszkodziliśmy spodniej warstwy koloru stosuje się oleje bezbarwne. Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi przy podłodze lakierowanej jest tak jak w przypadku podłogi olejowanej utrzymanie na niej czystości. Tu należy stosować zasady takie jak opisane powyżej: "Podstawową czynnością zapobiegającą niszczeniu podłogi jest utrzymanie na niej czystości. Wskazane jest codzienne czyszczenie podłogi polegające na usuwaniu zabrudzeń, a zwłaszcza kurzu i piasku za pomocą płaskiego mopa, miękkiej szczotki lub odkurzacza. Rozlany płyn lub żywność należy natychmiast wytrzeć za pomocą ściereczki lub ręczników papierowych.



## PIELĘGNACJA I UŻYTIOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

---

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI OLEJOWANEJ

Drobiny piasku i brudu wnoszone na podłogę mogą działać negatywnie na jej wygląd. Ziarna piasku wbite w podeszwę obuwia lub spodnia część mebli suwanych (np. krzesła, fotele), działają na powierzchnię podłogi niczym papier ścierny. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwać jak najszybciej. W miejscach o zwiększonym natężeniu ruchu, np. przy drzwiach wejściowych i z tarasu, a także w przedpokoju, wskazane jest ułożenie wycieraczki lub dywanika. Zwierzęta domowe mogą przyczyniać się do powstawania zarysowań na powierzchni podłogi. Meble, krzesła, donice i inne elementy wyposażenia wnętrz należy podkleić podkładkami filcowymi, a w krzesłach obrotowych należy zastosować specjalne kółka lub pod spodem umieścić matę zabezpieczającą. W pomieszczeniu należy utrzymywać odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza (18-22°C, 45-60% wilgotności). W przypadku intensywnego ogrzewania pomieszczenia, wilgotność powietrza może spaść do bardzo niskiego poziomu a przez to deski mogą ulec przesuszeniu. Efektem przesuszenia desek podłogowych jest powstanie między nimi nadmiernych szczelin, a nawet spękań poszczególnych desek. W celu zminimalizowania tego zjawiska, w okresie grzewczym należy używać w pomieszczeniach nawilżaczy powietrza.

### PIELĘGNACJA I KONSERWACJA PODŁOGI LAKIEROWANEJ



## PIELĘGNACJA I UŻYTIOWANIE PODŁÓG OLEJOWANYCH LUB LAKIEROWANYCH

---

### Pielęgnacja podłogi lakierowanej

Podstawowymi zabiegami pielęgnacyjnymi przy podłodze lakierowanej jest tak jak w przypadku podłogi olejowanej utrzymanie na niej czystości. Tu należy stosować zasad opisanych powyżej.

Do codziennej pielęgnacji podłogi podłogi lakierowanej należy stosować środki **Bona**. Do codziennego mycia i pielęgnacji zalecamy **Bona Cleaner**.

**Bona Cleaner – Bona Parkett Cleaner** jest skondensowanym, lekko alkalicznym, środkiem czyszczącym, przeznaczonym do czyszczenia polakierowanych podłóg drewnianych i korkowych. Służy on zarówno do bieżącej pielęgnacji, jak i czyszczenia bardzo brudnych podłóg, nie usuwając z powierzchni warstwy **Bona Polish**, czy **Bona Freshen Up**.

### Pielęgnacja podłogi lakierowanej w pomieszczeniach użyteczności publicznej

Do ochrony i pielęgnacji podłogi lakierowanej zastosowanej w pomieszczeniach użyteczności publicznej lub w pomieszczeniach domowych o wysokim stopniu zużycia zalecamy stosować **Bona Polish**.

**Bona Polish – Parkett Polish** jest gotowym do użycia produktem na bazie wody wzmocniony poliuretanem, przeznaczonym do pielęgnacji polakierowanych podłóg drewnianych zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Przed zastosowaniem środków **Bona** należy zapoznać się z ulotką i warunkami użytkowania dołączonymi do produktu.

### Konserwacja podłogi lakierowanej

Do ochrony i konserwacji podłogi lakierowanej zalecamy **Bona Freshen Up**.

**Bona Freshen Up** – jest gotowym do użycia środkiem na bazie wody, przeznaczonym do ochrony i konserwacji lakierowanych oraz fabrycznie lakierowanych podłóg drewnianych oraz korkowych, zarówno w obiektach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej. Odnawia on zarysowaną i matową powierzchnię podłogi, przywracając jej świeży wygląd oraz chroniąc ją przez ścieraniem.

Dziękujemy za wybór podłogi LARECO i życzymy zadowolenia z codziennego jej użytkowania.